

Данни за артикула: NLKCWS039M

Осветител КС за CPS Mon.all Modes 4x1W ERT-LED 230V за стена

Emergency luminaire without pictograms



Технически данни

Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	central power supply luminaire
Функция	със следене
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	КС
Цвят	Бяло
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling универсален вграждане в таван
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	55
Нето тегло (kg)	1, 10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Осветител KC за CPS Mon.all Modes 4x1W ERT-LED 230V за стена Emergency luminaire without pictograms	NLKCWS039M
Акcesoари	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKCRD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCER00
Комплект пиктограми за NLKC/ стрелки ляво, дясно, надолу Suitable for luminaires design KC with opal diffusor	NLKC0103
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCIP65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCH
Прозрачен капак за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCPR
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Пиктограма стрелка горе-ляво за серия KC	NLKCPIKTLO
Пиктограма стрелка долу-ляво за серия KC	NLKCPIKTLU
Пиктограма стрелка горе-дясно за серия KC	NLKCPIKTRO
Пиктограма стрелка долу-дясно за серия KC	NLKCPIKTU