

Данни за артикула: NLKEU033SC

Авариен осветител KE 4x1W ERT-LED

1h, 3h, 8h 230VAC

Universal mounting, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm



Технически данни

Нето дължина (mm)	332,00
Нето ширина (mm)	48,00
Нето височина (mm)	72,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KE
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
AA Class E 8101	AA4


Технически данни - продължение

Производител


Schrack

Dimensions (mm)




NLKE...








NLKE... + NLKEE



NLKEE



Drilling distances (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	8,02	20,31	17,19	7,16	2,86
2,50	9,33	22,81	19,1	7,86	3,09
3,00	9,81	24,91	20,52	8,38	3,22
3,50	10,16	26,78	21,59	8,79	3,26
4,00	10,42	28,26	22,14	9,09	3,36
5,00	10,26	30,36	21,54	9,46	3,24
6,00	8,26	30,94	19,08	9,50	2,92
7,00	4,72	29,70	13,58	9,26	2,42
8,00	4,62	24,42	11,84	8,76	1,56

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,98	13,07	5,32	2,00
2,50	6,51	17,57	13,75	5,65	2,02
3,00	6,43	18,71	13,51	5,84	2,02
3,50	5,60	19,23	12,50	5,90	1,86
4,00	3,01	19,00	10,98	5,85	1,70

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осветител KE 4x1W ERT-LED 1h,3h,8h 230VAC Universal mounting, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKEU033SC
Акcesoари	
Акумулатор 9,6V 2,0 Ah за осветители ERT-LED 1h,3h,8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Рамка KE и KX-опал, голям отвор + тест бутон	NLKEE-EB
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4