


Данни за артикула: NLKMB408WB

Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

White, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm



Технически данни



Нето дължина (mm)	250,00
Нето ширина (mm)	34,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	0,29
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessConnect
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KMB
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Време на съхранение (h)	8
Осветеност	LED (2W)

Технически данни - продължение


Лумен	85
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Батерия (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	$\geq$ IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Чертеж: Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

NLKMB...



NLKME



Таблични файлове: Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC,white White, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm	NLKMB408WB
Акcesoари	
Скрита рамка за евакуационен осветител CPS design KM Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
скоби за монтаж на стена, бяло за серии KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Design pair of pendants 500 mm бяло, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWMKS
Сф. защита за KD, KS, LI, KM, MK, S6, SD, SM, TI, TM,VM	NLBALL1
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4