

Данни за артикула: NLKMU408WB

Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 8h 230V AC, white

White, Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Технически данни

Нето дължина (mm)	250,00
Нето ширина (mm)	34,00
Нето височина (mm)	174,00
Нето тегло (kg)	0,60
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessConnect
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Технически данни - продължение

Визуален обхват (m)	24
Време на съхранение (h)	8
Осветеност	LED (2W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	4,60
Батерия (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Чертеж: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 8h 230V AC, white

NLKM...



NLKME



Чертеж: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 8h 230V AC, white




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 8h 230V AC, white White, Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMU408WB
Акcesoари	
Скрита рамка за евакуационен осветител CPS design KM Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
скоби за монтаж на стена, бяло за серии KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Design pair of pendants 500 mm бяло, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWMKS
Сф. защита за KD, KS, LI, KM, MK, S6, SD, SM, TI, TM, VM	NLBALL1
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4