


Данни за артикула: NLKWW403SC

Евакуационен осветител KW Autotest LED 3h 230V AC, стена

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO₄ battery, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	390,00
Нето ширина (mm)	93,00
Нето височина (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KW
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	16
Време на съхранение (h)	3

Технически данни - продължение

Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Чертеж: Евакуационен осветител KW Autotest LED 3h 230V AC, стена



Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осветител KW Autotest LED 3h 230V AC, стена 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKWW403SC
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KW	NLBKW
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L