

Данни за артикула: NLMD0100--

Централно захранване Midicontrol: 2,5A / макс. 32 кръг.

without el. circuit module NLDCM42MID, without batteries, with battery compartment upto 55 Ah, H1950 x W600 x D450mm



Технически данни

Нето дължина (mm)	450,00
Нето ширина (mm)	600,00
Нето височина (mm)	1.950,00
Нето тегло (kg)	105,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Централно захранване Midicontrol: 2,5A / макс. 32 кръг. without el. circuit module NLDCM42MID, without batteries, with battery compartment upto 55 Ah, H1950 x W600 x D450mm	NLMD0100
Необходими аксесоари	
Electric Circuit Unit f. 2 Circuits DCM 19" 2x1A main/non-m За индивидуални, централно превключващи се аварийни осветители NL..EL, макс. товар 2 x 1A/250VA – предпазител F3, 15A	NLDCM12E
Контролен блок DCM 19" 2x3A DS/BS Max. load 2 x 650VA – fuse 4x F5A, 6,3x32mm. Suitable for LPS and CPS Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl	NLDCM32
Панел за упр. DCM 19 " смесена работа 2x4A DS / BS Max. load 2 x 860VA – fuse 4x F6,3A, 6,3x32mm. Suitable for LPS and CPS Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl	NLDCM42

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Необходими аксесоари	
Панел за упр. DCM 19" 2x4A, с/без поддръжка, за Midicontrol	NLDCM42MID
Max. load 2 x 860VA – fuse 4x F6,3A, 6,3x32mm. Built in into MidiControl at the factory	
Комплект батерии 216V 18 бр. longlife OGIV 12V/17Ah с кабели	
Type RPower, incl. cable connectors (NLBAV1728), battery set suitable for 1935W/1h 736W/3h 343W/8h, total weight: 99kg, ventilation requirements according to EN 62485-2: Q=0,79m³/h, A=22cm²	NLBAS017
Комплект батерии 216V 18 бр. longlife OGIV 12V/33Ah с кабели	
Type RPower, incl. cable connectors (NLBAV1728), battery set suitable for 2678W/1h 1227W/3h 531W/8h, total weight: 166kg, ventilation requirements according to EN 62485-2: Q=1,2m³/h, A=33,5cm²	NLBAS026
Комплект батерии 216V 18 бр. longlife OGIV 12V/28Ah с кабели	
Type RPower, incl. cable connectors (NLBAV1728), battery set suitable for 2575W/1h 1250W/3h 566W/8h, total weight: 164kg, ventilation requirements according to EN 62485-2: Q=1,34m³/h, A=37,4cm²	NLBAS028
Комплект батерии 18 бр. longlife OGIV 12V/33Ah с кабели	
Type RPower, incl. cable connectors (NLBAV3375G), battery set suitable for 3421W/1h 1411W/3h 635W/8h, total weight: 198kg, ventilation requirements according to EN 62485-2: Q=1,57m³/h, A=44,1cm²	NLBAS033
Комплект батерии 18 бр. longlife OGIV 12V/41Ah с кабели	
Type RPower, type RPower, incl. cable connectors (NLBAV3375-), battery set suitable for 4061W/1h 1630W/3h 719W/8h, total weight: 248kg, ventilation requirements according to EN 62485-2: Q=1,88m³/h, A=52,6cm²	NLBAS040
Комплект батерии 18 бр. longlife OGIV 12V/44Ah с кабели	
Type RPower, type RPower, incl. cable connectors (NLBAV3375-), battery set suitable for 4579W/1h 1884W/3h 862W/8h, total weight: 263kg, ventilation requirements according to EN 62485-2: Q=2,15m³/h, A=60,1cm²	NLBAS045
Комплект батерии 18 бр. longlife OGIV 12V/57Ah с кабели	
Type RPower, type RPower, incl. cable connectors (NLBAV3375-), battery set suitable for 6324W/1h 2598W/3h 1194W/8h, total weight: 310kg, ventilation requirements according to EN 62485-2: Q=2,83m³/h, A=79,2cm²	NLBAS055
Аксесоари	
Капак от плексиглас с ключалка за CPS Midicontrol	NLPLXMD
3-Phasen мрежов анализатор Multicontrol	NLMCLM
Трифазен мрежов анализатор PC230	NLPC2300
Модул за заявки за светлинни превключватели 8 инст. монитор	NLSAM24
Сигнален панел с LCD дисплей и bus комуникация	NLMCT15
Сигнален панел с LCD дисплей, превкл. с ключ и bus комуник.	
With key switch	NLMCT15S