

Данни за артикула: NLMN100X17

Low Power Supply MiniControl XL, 32/20 without DCM

including batteries, without el. circuit module DCM, max. load: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, optionally extendable to max. 32 electrical circuits 640 luminaires, h1500 x w610 x d290mm



Технически данни

Нето широчина (mm)	610,00
Нето височина (mm)	1.500,00
Дълбочина (mm)	290,00
Нето тегло (kg)	149,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Low Power Supply MiniControl XL, 32/20 without DCM including batteries, without el. circuit module DCM, max. load: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, optionally extendable to max. NLMN100X17 32 electrical circuits 640 luminaires, h1500 x w610 x d290mm	
Необходими аксесоари	
Electric Circuit Unit f. 2 Circuits DCM 19" 2x1A main/non-m За индивидуални, централно превключващи се аварийни осветители NL..EL, макс. товар 2 x 1A/250VA – предпазител F3, 15A	NLDCM12E
Контролен блок DCM 19" 2x3A DS/BS Max. load 2 x 650VA – fuse 4x F5A, 6,3x32mm. Suitable for LPS and CPS Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl	NLDCM32
Аксесоари	
E30 fire protection panel f. LPS MiniControlXL MNXL with fan Outside dimensions: 1828 x 908 x 434 mm (HxWxD), inside dimensions: 1650 x 730 x 310 mm, colour: RAL7035, protection class NLMNXLE30A II, IP54, 263kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30	
3-Phasen мрежов анализатор Multicontrol	NLMCLM
Трифазен мрежов анализатор PC230	NLPC2300
Модул за заявки за светлинни превключватели 8 инст. монитор	NLSAM24
Сигнален панел с LCD дисплей и bus комуникация	NLMCT15
Сигнален панел с LCD дисплей, превкл. с ключ и bus комуник. With key switch	NLMCT15S