

Данни за артикула: NLPXW403SC

Self-contained lumin. PX selfcontrol LED/ 1h 3h 230V AC wall

wall mounting, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 30m, LiFePO4 battery



Технически данни

Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	60,00
Нето височина (mm)	170,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	PX
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30

Технически данни - продължение

Осветеност	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm$ 20%
Power maintained mode (W)	1,70
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	3,20
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK05
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Self-contained lumin. PX selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall wall mounting, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 30m, LiFePO4 battery	NLPXW403SC
Акcesoари	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKCRD
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Pictogram set for NLPX.. 2x wheelchair, 2x arrows diagonal 2 part pictograms, vd: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
К-т 2 батерии LiFePO4 3,2V 1,6Ah авар. осветител LEO или LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216