

Данни за артикула: NLSKS21085

Аварийни прожектори, SKS 2x10W, LED 8h, 230V AC

Автономен евакуационен осветител с автотест, 12V/17Ah



Технически данни


Нето ширина (mm)	300,00
Нето височина (mm)	300,00
Дълбочина (mm)	210,00
Нето тегло (kg)	12,27
Тип осветително тяло	аварийен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	emergency floodlight
Дизайн	SKS/SGS
Цвят	RAL 7035 (grau)
Време на съхранение (h)	8
Осветеност	LED
Лумен	1800
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%

Технически данни - продължение


Power non-maintained mode (W)	9,20
Power max. (W)	11,50
Батерия (V/Ah)	12/17 OGiV
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

SGS 28Ah/40Ah



SKS 9Ah/17Ah



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,57	7,68	7,33	6,74	3,11
2,50	4,46	9,6	9,16	8,42	3,89
3,00	5,35	11,52	10,99	10,11	4,67
3,50	6,24	13,44	12,82	11,8	5,45
4,00	7	15,13	14,47	13,33	6,13
5,00	8,14	17,78	17,07	15,86	7,15
6,00	9,12	20,23	19,47	18,11	8,13
7,00	9,95	22,53	21,61	20,12	9
8,00	10,33	24,59	23,53	22,12	9,77
9,00	10,62	26,46	25,21	23,97	10,31
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
12,00	10,98	29,33	28,79	28,52	10,91
14,00	10,82	30,21	30,37	30,08	10,81
16,00	10,29	30,64	31,03	30,91	10,33

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийни прожектори, SKS 2x10W, LED 8h, 230V AC	NLSKS2108S
Автономен евакуационен осветител с автотест, 12V/17Ah	
Акcesoари	
Батерия RPower OGiV с удължен живот до 12г., 12V/17Ah (C20)	NLBA017