


Данни за артикула: NLWAFE29EL

Аварийен осветител WAF стомана 3x1W ERT-LED 230V

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm



Технически данни


Нето дължина (mm)	193,00
Нето височина (mm)	115,00
Дълбочина (mm)	53,00
Нето тегло (kg)	0,37
Тип осветително тяло	аварийен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	метален осветител
Дизайн	WAF
Цвят	stainless steel appearance
Осветеност	ERT-LED (3W)
Лумен	420
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Степен на защита - IP	IP20
Impact Resistance	IK04
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Технически данни - продължение


Производител

Schrack


Dimensions (mm)



Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8



Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8



Описание	Артикулен No.
Арариен осветител WAF стомана 3x1W ERT-LED 230V Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm	NLWAFE29EL