

Данни за артикула: NLWGD003SC

Самостоятелен осветителWG самоконтрол. LED 3h 230V AC

Ceiling surface mounting. Optional: chain, rope or pendant mounting, 1h/3h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are already mounted, viewing distance: 46m



Технически данни

Нето дължина (mm)	237,00
Нето ширина (mm)	237,00
Нето височина (mm)	237,00
Нето тегло (kg)	1,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	WG
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	8
Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLWG...





Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Самостоятелен осветителWG самоконтрол. LED 3h 230V AC	
Ceiling surface mounting. Optional: chain, rope or pendant mounting, 1h/3h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are NLWGD003SC already mounted, viewing distance: 46m	
Акcesoари	
Сет за осветителни вериги WG/WX	NLWKO
Пендел 500 mm хромиран кабел	NL1PV
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820