


Данни за артикула: PVAC0250-O

PV AC-Sammelschrank 250kW OÖ H=1200 B=1200 T=400mm, 6xNH000

mit 2x Kabeleinführungsflansche (6 bzw. 25 Einführungen)



SCHRACK-Info

- AC-Sammelschränke für 50kW, 100kW und 250kW
- Fertig konfigurierte Verteiler
- Für Innenraumanwendung
- Anschluss der einzelnen Wechselrichter über NH-Lasttrenner:
 - PVAC0050-O (50kW): 2x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0100-O (100kW): 4x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0250-O (250kW): 6x NH-Lasttrenner Gr.000
- Anschlussquerschnitt NH-Lasttrenner Gr.000: Cu 2,5 bis 50mm²

- Überspannungsableiter Typ B+C
- Netzeinspeisung über Leistungsschalter mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser
- Anschlussquerschnitt Leistungsschalter:
 - PVAC0050-O (50kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0100-O (100kW): Cu/Al-Kabel 1x 16 bis 185mm²
 - PVAC0250-O (250W): Cu/Al-Kabel 2x 50 bis 240mm²
- Netzteil mit USV-Funktion entsprechend TOR Erzeuger Typ A Regeln
- Steuerspannungsabsicherung 6A
- Netz- und Anlagenschutz URNA0345O
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Технически данни

Нето ширина (mm)	1.200,00
Нето височина (mm)	1.200,00
Дълбочина (mm)	400,00
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Степен на защита - IP	IP54
Тип	Completely configured distributor
Клас на защита	I
Стандарт на продукта	EN 61439-1
Монтажна плоча	galvanized sheet steel 2mm
Mounting Plate Load Capacity (kg)	250
Брой врати	2
Impact Resistance	IK10
Регион	Upper Austria
Мощност (W)	250k
Номинално напрежение	400V
Номинален ток (A)	630
EAN	9004840917840
Основно описание	Табло

Stückliste AC-Sammelschrank 250kW, PVAC0250-O:

	Stück	Artikelnummer	Beschreibung
Gehäuse	1	WSA1212409	Wandgehäuse 2-türig Stahlblech, H=1200 B=1200 T=400mm
	2	IUKNE250	Austrittsfilter 145x145x26mm, IP54
1.Reihe	1	IS503101	CORON 2, D02-Sicherungslasttrennschalter, 63A, 1-polig
	1	IS503103	CORON 2, D02-Sicherungslasttrennschalter, 63A, 3-polig
	1	ZR5ER011	Duofunktionsrelais einschalt- und rückfallverzögert, 24-240VAC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V
	1	URNA03450	Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) für Anlagen, OÖ Konfiguration
	1	IK021930	EVU-Klemmsatz für NA-Schutz Oberösterreich
	1	LP412402	Einphasiges Netzgerät getaktet, 230VAC/24VDC, 2,5A bei 50°C
	1	LP902420	USV Kondensator-Modul 24VDC / 20A
	1	IS211244-A	Blitz-/Überspannungsableiter 4+0 TNS, I+II (B+C), 300V, 12,5kA
2.Reihe	8	Sonderartikel	Kupferschiene, 30x5mm
	1	MC363232	Leistungsschalter Type AE, 3-polig, 50kA, 630A
	1	MC399850	Fernantrieb 208-240VAC zu MC3, synchronisierfähig
	1	MC299509	Unterspannungsauslöser 24VDC zu MC2/3
	6	IS505019AB	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang unten
	1	IS505019AT	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang oben

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
PV AC-Sammelschrank 250kW OÖ H=1200 B=1200 T=400mm, 6xNH000 mit 2x Kabeleinführungsflansche (6 bzw. 25 Einführungen)	PVAC0250-O
Акcesoари	
Адаптер за гумиран фланец, тип G, за табла WSA с 2 отвора за гумирани плочи, за WSA6060300, WSA6060400, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400, WSA1006300 и WSA1206300	WSAVBF07
Гумирана плоча за каб. вх. за WSTVBF, IP65, 6 входа 2x 24-54mm, 1x 30-59mm, 3x 6-14mm, 4x с включени 4 бр. монтажни щипки	WSTBT2130G
Гумирана плоча за каб. вх. за WSTVBF, IP65, 25 входа 1x 20-26mm, 16x 8-14mm, 4x 14-20mm, 4x 5-7mm, с включени 4 бр. монтажни щипки	WSTBT2125G
Гумирана плоча за каб. вх. за WSTVBF, IP55, 17 входа 9x 18-30mm, 4x 10-15mm, 4x 5-10mm, с включени 4 бр. монтажни щипки	WSTBT2117G