

Данни за артикула: PVAC0250-S

PV AC-Sammelschrank 250kW Salzburg

H=1200 B=1200 T=400mm

NH-Bestückung nach Kundenwunsch; mit 2x Blindflansche Typ G, Flanschausschnitte je B=500 T=190mm



SCHRACK-Info

- AC-Sammelschränke für 50kW, 100kW und 250kW
- Fertig konfigurierte Verteiler
- Für Innenraumanwendung
- Anschluss der einzelnen Wechselrichter über NH-Lasttrenner:
 - PVAC0050-S (50kW): 2x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0100-S (100kW): 4x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0250-S (250kW): 6x NH-Lasttrenner Gr.000

- Anschlussquerschnitt NH-Lasttrenner Gr.000: Cu 2,5 bis 50mm²
- Überspannungsableiter Typ B+C
- Netzeinspeisung über Leistungsschalter mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser
- Anschlussquerschnitt Leistungsschalter:
 - PVAC0050-S (50kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0100-S (100kW): Cu/Al-Kabel 1x 16 bis 185mm²
 - PVAC0250-S (250W): Cu/Al-Kabel 2x 50 bis 240mm²
- Netzteil mit USV-Funktion entsprechend TOR Erzeuger Typ A Regeln
- Steuerspannungsabsicherung 6A
- Netz- und Anlagenschutz URNA0345AT
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Технически данни

Нето широчина (mm)	1.200,00
Нето височина (mm)	1.200,00
Дълбочина (mm)	400,00
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Степен на защита - IP	IP54
Тип	Completely configured distributor
Клас на защита	I
Стандарт на продукта	EN 61439-1
Монтажна плоча	galvanized sheet steel 2mm
Mounting Plate Load Capacity (kg)	250
Брой врати	2
Impact Resistance	IK10
Регион	Salzburg
Мощност (W)	250k
Номинално напрежение	400V
Номинален ток (A)	630
EAN	9004840938814

Stückliste AC-Sammelschrank 250kW, PVAC0250-S:

	Stück	Artikelnummer	Beschreibung
Gehäuse	1	WSA1212409	Wandgehäuse 2-türig Stahlblech, H=1200 B=1200 T=400mm
1.Reihe	1	IS504700-A	TYTAN II, D02-Sicherungslasttrennschalter, 1-polig, 63A
	1	IS504702-A	TYTAN II, D02-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig, 63A
	1	ZR5MF011	Multifunktionsrelais, 12-240VAC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V
	1	URNA0345AU	Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) für Anlagen, AU Konfiguration
	1	IK021930	EVU-Klemmsatz für NA-Schutz Oberösterreich
	1	LP920240	Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
	1	IS211240-A	Blitz-/Überspannungsableiter 4+0 TNS, I+II (B+C), 275V, 12,5kA
2.Reihe	3	IS505087	Kupfer-Sammelschiene, blank 573 A (630 A), 30x10mm, 2m
	1	MX350431	Leistungsschalter Type A, 3-polig, 36kA, 500A
	1	MX399832	Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX3
	1	MX299481	Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3
	6 *	IS505019AB	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang unten
	1	IS505019AT	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang oben

* Konfigurationsbeispiel, tatsächliche Bestückung nach Kundenwunsch!

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
PV AC-Sammelschrank 250kW Salzburg H=1200 B=1200 T=400mm		
NH-Bestückung nach Kundenwunsch; mit 2x Blindflansche Typ G, Flanschausschnitte je B=500		PVAC0250-S
T=190mm		
Акcesoари		
Адаптер за гумиран фланец, тип G, за табла WSA		
с 2 отвора за гумирани плочи, за WSA6060300, WSA6060400, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400, WSA1006300 и WSA1206300		WSAVBF07
Гумирана плоча за каб. вх. за WSTVBF, IP65, 6 входа		
2x 24-54mm, 1x 30-59mm, 3x 6-14mm, 4x с включени 4 бр. монтажни щипки		WSTBT2130G
Гумирана плоча за каб. вх. за WSTVBF, IP55, 17 входа		
9x 18-30mm, 4x 10-15mm, 4x 5-10mm, с включени 4 бр. монтажни щипки		WSTBT2117G
Разединител Arrow, размер 000, за 60mm шинна с-ма, 125A		
Изходи отдолу		IS505019AB
Разединител ARROW, размер 00, 3P, за 60mm шинна с-ма, 160A		
M8	247	ISA05223-A
Разединител ARROW, размер 1, 3P, за 60 mm шинна с-ма, 250A		
M10	574	ISA05290-A